

GMINA PYRZYCE
Plac Ratuszowy 1
74-200 PYRZYCE
tel. 91 397 03 20
NIP 853-145-69-90, Regon 811685711

PLiD.271.10.2018

Pyrzyce, dnia 3 sierpnia 2018r.

dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PLiD.271.10.2018
Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Żabowie

Wyjaśnienia treści SIWZ

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami), do Zamawiającego wpłynęło pismo o wyjaśnienie następującej kwestii:

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści jako równoważne zaproponowane produkty, karty techniczne w załączeniu?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza przedstawione produkty (karty techniczne w załączeniu), jako produkty równoważne.

Zamawiający informuje, że pytanie oraz odpowiedź na nie, stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

BURMISTRZ

Marzena Podzińska

KARTA TECHNICZNA

ważność od 1. 2. 2010

rewizja 1. 1. 2011

NAZWA PRODUKTU:	ESSENTIAL 25
UŻYCIE:	WIELOFUNKCYJNA
SKŁAD MATERIAŁOWY:	WŁÓKNO: PE taśma fibrylowana
	OSNOWA: 100% PP
	WZMOCNIENIE OSNOWY: SBR LATEX
ROZSTAW IGIEŁ:	3/8"
KOLOR:	zielony, terakota

WŁAŚCIWOŚCI	JEDNOSTKI	PARAMETRY TECHNICZNE
Dtex	[dtex]	8.800
Szerokość włókna	[mm]	12
Grubość włókna	[μ m]	80
Waga włókna	[g/m ²]	1.046
Ilość ściągów na 10 cm	[-/10 cm]	19
Ilość pęczków/m ²	[-/m ²]	19.948
Ilość włókien/m ²	[-/m ²]	39.896
Wysokość włókna	[mm]	25 - 27
Waga osnowy	[g/m ²]	170
Waga lateksu	[g/m ²]	950
Waga całkowita	[g/m ²]	2.166
Wskaźnik zamocowania włókna	[N]	> 30
UV wytrzymałość	[h]	3.000
Wytrzymałość do światła - skala szara	Stopień	≥ 4
Szerokość standartowa rolki	[m]	4,02

UWAGI:

Poszczególne wartości odzwierciedlają średnie wartości pomiarów.

Zalecany wysyp: piasek krzemowy 0,3 - 0,8 mm → ± 30 kg/m²

Szczegóły oraz certyfikaty do dyspozycji u przedstawicieli JUTAgrass.

W odniesieniu do dyrektywy EU 76/769 produkt nie zawiera żadnych substancji szkodliwych zdrowiu.



Juta a.s., Dukelská 417
544 15 Dvůr Králové nad Labem,
Česká republika
e-mail: jutagrass@juta.cz
Fax: +420 499 314 572

www.juta.cz

JUTAgrass Česká republika
Na Borkách 89
Dvůr Králové nad Labem
Telefon: +420 499 314 567
+420 499 314 575

KARTA TECHNICZNA

ważność od 1. 7. 2010

rewizja 1. 1. 2011

NAZWA PRODUKTU:	BASIC P20
UŻYCIE:	WIELOFUNKCYJNA
SKŁAD MATERIAŁOWY:	WŁÓKNO: PE taśma fibrylowana
	OSNOWA: 100% PP
	WZMOCNIENIE OSNOWY: SBR LATEX
ROZSTAW IGIEŁ:	3/8"
KOLOR:	zielony, terakota

WŁAŚCIWOŚCI	JEDNOSTKI	PARAMETRY TECHNICZNE
Dtex	[dtex]	8.800
Szerokość włókna	[mm]	12
Grubość włókna	[μ m]	80
Waga włókna	[g/m ²]	1.158
Ilość ściągów na 10 cm	[-/10 cm]	26
Ilość pęczków/m ²	[-/m ²]	27.297
Ilość włókien/m ²	[-/m ²]	54.594
Wysokość włókna	[mm]	20 - 22
Waga osnowy	[g/m ²]	170
Waga latexu	[g/m ²]	950
Waga całkowita	[g/m ²]	2.278
Wskaźnik zamocowania włókna	[N]	> 30
UV wytrzymałość	[h]	3.000
Wytrzymałość do światła - skala szara	Stopień	≥ 4
Szerokość standartowa rolki	[m]	4,02

UWAGI:

Poszczególne wartości odzwierciedlają średnie wartości pomiarów.

Zalecany wysyp: piasek krzemowy 0,3 - 0,8 mm → ± 27 kg/m²

Szczegóły oraz certyfikaty do dyspozycji u przedstawicieli JUTAggrass.

W odniesieniu do dyrektywy EU 76/769 produkt nie zawiera żadnych substancji szkodliwych zdrowiu.



Juta a.s., Dukelská 417
544 15 Dvůr Králové nad Labem,
Česká republika
e-mail: jutagrass@juta.cz
Fax: +420 499 314 572

www.juta.cz

JUTAggrass Česká republika
Na Borkách 89
Dvůr Králové nad Labem
Telefon: +420 499 314 567
+420 499 314 575